

KW-EVF-03
低温测试箱



产品说明	适用于科研所、电子、化工等企业实验室、血站、医院及防疫站			
内部尺寸(毫米) (宽×深×高)	801×421×651	1067×457×640	1275×490×652	1655×490×672
外部尺寸(毫米) (宽×深×高)	940×560×845	1243×633×850	1420×715×810	1800×715×840
有效容量(升)	198	300	388	518
制冷剂	R600a	R600a	R134a	R134a
冷冻能力(kg/24h)	18	22	26	38
温度控制	箱内温度-10℃ ~ -25℃可调			
	微电脑控制，温度数字显示			
	高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点			
安全系统	两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警)			
	两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)			
	键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数			
制冷系统	采用国际名牌压缩机，全无氟环保制冷剂			
	高密度保温层，保温效果良好；			
	合理的蒸发冷凝器系统设计，确保超强的制冷效果；			
电源	220V/50HZ			
输入功率	80W			



关注我们



Kingwells

东莞市锦辉检测设备制造有限公司
地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层
电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619
Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com
E-mail: info@kingwells.com