

KW-05

标准光源对色箱

Color Controller Light Box

特点:

1. 无需预热不闪动,可保证快速可靠的评色需要
2. 箱内标准灰度环境
3. 各光源具有独立工作时间次数记录
4. 可同时开多种光源同时工作
5. 显示每种光源的使用时间和总时间
6. 此箱体结构稳定不易变形
7. 光源自动切换,具备同色异谱功能
8. 能耗小,不发热(无需散热),发光效率高
9. 体积小,使用方便,价格低廉



型号	KW-05-01	KW-05-02	KW-05-03
名称	4光源对色箱	5光源对色箱	6光源对色箱
标准配置光源	D65, TL84, F, UV 四种光源	D65, TL84, CWF, F, UV 五种光源	D65, TL84, CWF, F, UV, U30六种光源
	D65 : 2支 TL84: 2支 F : 4个 UV : 1支	D65 : 2支 TL84: 2支 CWF : 2支 F : 4个 UV : 1支	D65 : 2支 TL84: 2支 CWF : 2支 F : 4个 UV : 1支 U30 : 2支
光源说明	1. D65: 国际标准人工日光(Artificial Daylight) 色温: 6500K 功率: 18W		
	2. TL84 欧洲、日本、中国商店光源 色温: 4000K 功率: 18W		
	3. CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent) 色温: 4150K 功率: 18W		
	4. F 家庭酒店用灯、比色参考光源 色温: 2700K 功率: 40W		
	5. UV 紫外灯光源(Ultra-Violet) 波长: 365nm 功率: 20		
	6. U30 美国暖白商店光源(Warm White Fluorescent) 色温: 3000K 功率: 18W		
非标准配置(需另购买)	1. 可选45° 标准看台 2. 光源扩散板 3. 备用灯管盒		
外型尺寸(宽x深x高)	710x405x570 mm	710x405x570 mm	710x530x570 mm
重量	28kgf	30kgf	35kgf
电压	220V/50Hz		



东莞市锦辉试验设备制造厂

Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.

地址: 广东省东莞市南城区白马方屋沘村1巷1号

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com

E-Mail: info@kingwells.com.cn

Vertical line with a blue segment at the bottom.